INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP nº 7/2026

O **Município de Santiago do Sul - SC,** inscrito no CNPJ nº 01.612.781/0001-38, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal que Regulamenta o Registro de Preço nº 183/2024 , vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

Item	Especificação/Descrição do Item	Unid.	Valor Unitário (R$)	Local da Execução
1	Adaptador de tomada 3 pinos, para dois pinos 10A, aceita tomadas antigas triplas ou duplas, redondas ou chatas	Unid.	7,18	Conforme solicitação da Secretaria
2	Benjamim T com 3 saídas 2P+T, 10A	Unid.	18,14	Conforme solicitação da Secretaria
3	Benjamim T com 3 saídas 2P+T, 20A	Unid.	20,95	Conforme solicitação da Secretaria
4	Bucha 6 mm, Material, Plástico	Unid.	0,22	Conforme solicitação da Secretaria
5	**Cabo de cobre PP 2x1,50mm² - Isolação 1kV** Cabo elétrico flexível tipo PP, constituído por 02 (dois) condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível, com seção nominal de 1,50 mm² cada condutor. Possui isolação individual em composto termoplástico de PVC e cobertura externa em PVC flexível, não propagante à chama, resistente à abrasão, impactos mecânicos e umidade. Tensão nominal de isolamento de /1 kV.	metros	5,33	Conforme solicitação da Secretaria
6	**Cabo de cobre PP 2x2,50mm² - Isolação 1kV** Cabo elétrico flexível tipo PP, constituído por 02 (dois) condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole, com encordoamento flexível, seção nominal de 2,50 mm² por condutor. Possui isolação individual em composto termoplástico de PVC e cobertura externa em PVC flexível, com característica não propagante à chama, resistente à abrasão, umidade e esforços mecânicos moderados. Apresenta tensão nominal de isolamento de /1 kV.	metros	8,84	Conforme solicitação da Secretaria
7	**Cabo de força para mangueira LED 12mm** Descrição do produto: Compatibilidade Universal: Adequado para mangueiras	Unid.	10,12	Conforme solicitação da Secretaria

	LED redondas de até 12mm com 2 fios. Tensão Bivolt: Suporta tensões de 220V, adaptando-se a diversas instalações elétricas. Durabilidade: Fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo longa vida útil.			
8	**Cabo de rede de internet** Cabo de rede para transmissão de dados, tipo par trançado (UTP), indicado para redes de computadores e conexão de equipamentos de internet. Possui condutores de cobre, revestimento em PVC isolante e compatibilidade com padrões Ethernet, conforme normas técnicas aplicáveis.	metros	2,94	Conforme solicitação da Secretaria
9	**Canaleta Pvc Branca 60x50mm -** Ac6050-pvc-wh Canaleta para instalações elétricas e de dados, fabricada em **PVC rígido**, na cor **branca**, dimensões **60 x 50 mm**, modelo **AC6050-PVC-WH**. Indicada para organização e proteção de cabos elétricos e de rede em instalações aparentes, conforme normas técnicas aplicáveis.	Unid.	58,41	Conforme solicitação da Secretaria
10	**CONTATOR 220 VOLTS 18 AMPERES** Contator elétrico com tensão de bobina 220 V, corrente nominal de 18 A, destinado ao acionamento e controle de cargas elétricas. Próprio para montagem em painéis elétricos, com contatos de potência para manobra de circuitos elétricos, conforme normas técnicas aplicáveis.	Unid.	119,15	Conforme solicitação da Secretaria
11	**CONTATOR 220 VOLTS 25 AMPERES** Contator elétrico com tensão de bobina 220 V, corrente nominal de 25 A, destinado ao acionamento e controle de cargas elétricas. Indicado para montagem em painéis elétricos, com contatos de potência para manobra de circuitos elétricos, conforme normas técnicas aplicáveis.	Unid.	158,13	Conforme solicitação da Secretaria
12	**Disjuntor DIN monofásico 10 A** Disjuntor termomagnético monofásico, corrente nominal de 10 A, padrão de fixação em trilho DIN, destinado à proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Tensão nominal 220 V.	Unid.	18,60	Conforme solicitação da Secretaria
13	Disjuntor elétrico, monopolar, Baixa tensão, 20 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN.	Unid.	28,07	Conforme solicitação da Secretaria
14	Disjuntor elétrico, monopolar, baixa tensão, 25 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN.	Unid.	30,98	Conforme solicitação da Secretaria

15	Disjuntor elétrico, tripolar, baixa tensão, 125 A, 220 V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN	**Unid.**	272,99	Conforme solicitação da Secretaria
16	Disjuntor elétrico, tripolar, baixa tensão, 32 A, 220V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN.	**Unid.**	79,27	Conforme solicitação da Secretaria
17	**Extensão 15 metros cabo PP reforçado Obra Profissional 20a Cor preta** Extensão elétrica profissional Comprimento: 15 metros Cabo tipo PP reforçado, cor: preta, Corrente nominal de 20 A Indicada para uso em obras e aplicações profissionais. Fabricada com material isolante de alta resistência mecânica, adequada para alimentação de equipamentos elétricos em ambientes internos e externos, conforme normas técnicas aplicáveis	**Unid.**	136,13	Conforme solicitação da Secretaria
18	**Extensão 30 metros cabo PP reforçado Obra Profissional 20a Cor Preto.** Extensão elétrica profissional Comprimento: 30 metros Cabo tipo PP reforçado, cor: preta, Corrente nominal de 20 A Indicada para uso em obras e aplicações profissionais. Fabricada com material isolante de alta resistência mecânica, adequada para alimentação de equipamentos elétricos em ambientes internos e externos, conforme normas técnica aplicáveis.	**Unid.**	208,70	Conforme solicitação da Secretaria
19	**Extensão elétrica 5 ou 6 tomadas filtro linha 20a Cabo de até 2 metros.** Comprimento: 02,00 m Quantidade de Tomadas: 06 tomadas Cor: preta	**Unid.**	45,43	Conforme solicitação da Secretaria
20	**Fita isolante** Fita isolante antichamas que proporciona máxima praticidade e qualidade nos trabalhos de eletricidade fazendo a isolação e o reparo de fios elétricos, enfaixamento de cabos condutores e isolamento elétrico Tamanho: 19 mm x 20 metros	**Unid.**	5,77	Conforme solicitação da Secretaria

21	**Fita isolante Auto fusão, 19mm x10mm.** Especificações técnicas: TiPo: Fita isolante de autofusão Cor: Preta Dimensões: 19 mm x 10 m Aplicação: Isolamento elétrico, vedação e proteção de cabos em sistemas elétricos e de refrigeração	**Unid.**	23,45	Conforme solicitação da Secretaria
22	Lâmpada LED bulbo 15W. SOQUETE E27. BIVOLT cor branca	**Unid.**	13,69	Conforme solicitação da Secretaria
23	**Lâmpada led tubular 10W bivolt**, cor branca frio, dimensões: T8X60cm	**Unid.**	21,86	Conforme solicitação da Secretaria
24	**Lâmpada led tubular 18w bivolt**, cor branca fria, dimensões: T8x1200mm	**Unid.**	16,25	Conforme solicitação da Secretaria
25	**Lâmpada led tubular 20w bivolt,** cor branca fria, dimensões: T8x1200mm	**Unid.**	16,57	Conforme solicitação da Secretaria
26	Painel de led quadrado sobrepor, medidas aproximadas 22x22cm, profundidade 04cm, 18W bivolt, cor branco frio, contendo todos os itens de instalação	**Unid.**	27,64	Conforme solicitação da Secretaria
27	**Painel de led quadrado sobrepor,** medidas aproximadas 40X40cm, profundidade 04cm, 36W bivolt, cor branco frio, contendo todos os itens de instalação	**Unid.**	75,90	Conforme solicitação da Secretaria
28	**Plafonier soquete E-27 porcelana branco PVC,** material do corpo: polipropileno injetado.	**Unid.**	7,01	Conforme solicitação da Secretaria
29	**Plug 2P+T 10A** **Tipo**: Macho **Tensão Elétrica**: Bivolt **Corrente Elétrica**: 10A **Cor**: Preto **Produto**: Plug 2 Pólos + Terra **Quantidade de Pólos**: 2 Pólos	**Unid.**	9,83	Conforme solicitação da Secretaria
30	**Plugue Adaptador Macho 2P+ 10 A** Plugue adaptador macho padrão 2P+T (dois polos + terra), corrente nominal de 10 A, tensão nominal /220 V, fabricado em material termoplástico isolante de alta resistência. Compatível com o padrão brasileiro de tomadas	**Unid.**	8,81	Conforme solicitação da Secretaria

31	**Plugue Fêmea 2P+T 10 A** Plugue fêmea padrão 2P+T (dois polos + terra), corrente nominal de 10 A, tensão nominal 220 V fabricado em material termoplástico isolante de alta resistência. Compatível com o padrão brasileiro de tomadas	**Unid.**	11,08	Conforme solicitação da Secretaria
32	Prestação de serviços de mão de obra para consertos e reparos da parte elétrica predial, instalação de padrões, substituições de materiais elétricos e instalações elétricas em geral.	**horas**	111,13	Conforme solicitação da Secretaria
33	**Reator Descarga Externo Sódio Metálico 400W** Unidades: 1 -Enrolamento em alumínio -Modelo: Reator externo A.F.P. TUNG -Potência: 400w -Peso aproximado: 4,5kg -Dimensões aproximadas (mm): 90(A) x 175(L) x 75(C) -Tipo de uso: Externo, para lâmpadas de descarga vapor metálico ou vapor de sódio de 400W. -Tensão: 220v	**Unid.**	276,57	Conforme solicitação da Secretaria
34	**Refletor led 150W bivolt, cor branco frio,** medidas aproximadas 30x40x10cm, ângulo de iluminação 120°, material alumínio, luminosidade 12000 LM	**Unid.**	97,39	Conforme solicitação da Secretaria
35	**Refletor led 200W** Modelo: Refletor Led Potência:200 W Voltagem: 200 v Cor: branco Grau de Proteção: IP66 Med.: 21x16x3cm Garantia: 12 Meses	**Unid.**	106,60	Conforme solicitação da Secretaria
36	**Refletor led branco 100W** Modelo: Refletor Led Potência: 100W Voltagem: 200 v Cor: branco Grau de Proteção: IP66 Med.: 21x16x3cm	**Unid.**	82,39	Conforme solicitação da Secretaria

	Garantia: 12 Meses			
37	**Refletor led RGB 100W** • Potência: 100W • Fluxo Luminoso: 10.000 lúmens • Cor: RGB Colorido (multicolor) • Material: Alumínio Tensão: Bivolt Automático (110V–220V)	**Unid.**	82,39	Conforme solicitação da Secretaria
38	**Refletor led Verde 100W** Modelo: Refletor Led Potência: 100W Voltagem: 200 v Cor: verde Grau de Proteção: IP66 Med.: 21x16x3cm Garantia: 12 Meses	**Unid.**	82,39	Conforme solicitação da Secretaria
39	**Refletor led verde 200W** Modelo: Refletor Led Potência:200 W Voltagem: 200 v Cor: verde Grau de Proteção: IP66 Med.: 21x16x3cm Garantia: 12 Meses	**Unid.**	155,84	Conforme solicitação da Secretaria
40	**RELÊ TERMICÓ 220 VOLTS 15 A 23 AMPERES** Relé térmico para proteção de motores elétricos contra sobrecarga, com faixa de ajuste de corrente de 15 a 23 A, tensão nominal 220 V, destinado à utilização em conjunto com contator. Possui ajuste de corrente e sistema de disparo térmico conforme normas técnicas aplicáveis.	**Unid.**	181,69	Conforme solicitação da Secretaria
41	**Tomada 2P+T 10 A com 1 Saída 310-EM,** com acabamento fosco e design sutil. Material termoplástico, cor branco, permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com pino terra. Dimensões (AXLXC) 8x4x18cm.	**Unid.**	10,50	Conforme solicitação da Secretaria
42	Tomada 2P+T Sistema X 20a Radial Com Caixa Externa Sobrepor	**Unid.**	29,73	Conforme solicitação da Secretaria

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal, contendo as seguintes informações/documentos:

a) Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência – TR;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente;

Ainda, fica definido:

a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: será aceito no máximo 2 participantes**, pois não temos capacidade para gerenciamento, não temos quadro de funcionários para atender a demanda.**
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens.

O prazo limite para envio da manifestação será de **8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação**.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por *e-mail* (compras2@santiagodosul.sc.gov.br) ou pelo telefone (49) 3345-3000.

Município de Santiago do Sul – SC, 26 de maio de 2026.

ALACIR DURANTE: 05481588943

Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE: 05481588943
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=ALACIR DURANTE:05481588943
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.05.26 15:17:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ALACIR DURANTE
Prefeito Municipal de Santiago do Sul