INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP nº 13/2026

O **Município de Santiago do Sul - SC,** inscrito no CNPJ nº 01.612.781/0001-38, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal que Regulamenta o Registro de Preço nº 183/2024 , vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

Item	Especificação/Descrição do Item	Unid.	Valor Unitário (R$)	Local da Execução
1	Playground infantil, indicado para crianças de 05 a 12 anos, com capacidade mínima para 13 crianças simultaneamente, dimensões aproximadas de 6,70 x 5,20 m, composto por: 02 torres com colunas em madeira plástica, seção mínima de 90 x 90 mm, com reforço interno e cantos arredondados; 02 plataformas com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica com espessura mínima de 1,50 mm e piso antiderrapante em madeira plástica; 01 cobertura tipo piramidal em polietileno rotomoldado, com proteção UV; 01 elemento decorativo tipo coqueiro em polietileno rotomoldado; 01 escada de acesso com degraus antiderrapantes e corrimãos laterais; 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado; 01 escorregador curvo em polietileno rotomoldado; 01 escorregador espiral em polietileno rotomoldado; 01 túnel de passagem em polietileno rotomoldado; 01 módulo de escalada com apoios para mãos e pés; 01 jogo da velha, com estrutura metálica e peças plásticas rotomoldadas; 01 painel de atividades; guarda-corpos e painéis de proteção nas áreas elevadas; ferragens em aço com proteção anticorrosiva e sistema de fixação adequado ao piso. Componentes plásticos em polietileno rotomoldado de alta resistência, pigmentado na massa e com proteção UV. Estruturas metálicas com acabamento em pintura eletrostática a pó ou proteção anticorrosiva equivalente. Área mínima aproximada: 34,84 m². Área de segurança aproximada: 79,54 m². Conformidade: ABNT NBR 16071. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos do playground, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**29.900,00**	Conforme solicitação da Secretaria

2	Playground infantil modular, indicado para crianças de 03 a 07 anos, para uso simultâneo de no mínimo 12 crianças, com dimensões aproximadas de 6,59 x 3,19 m, composto por: 02 torres com colunas em madeira plástica, seção mínima de 90 x 90 mm, com reforço interno e cantos arredondados; 02 plataformas, com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 m, estrutura em aço galvanizado com espessura mínima de 1,50 mm e piso antiderrapante em madeira plástica; 01 cobertura piramidal em polietileno rotomoldado, com proteção UV; 01 coqueiro decorativo em polietileno rotomoldado; 01 escada de acesso com mínimo de 03 degraus e corrimãos laterais; 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado; 01 tobogã tubular em polietileno rotomoldado, com diâmetro interno mínimo de 750 mm, composto por curvas e saída; 01 túnel/passarela de ligação entre as plataformas, em polietileno rotomoldado; 01 módulo de escalada com apoios para mãos e pés; 01 jogo da velha, com estrutura metálica e peças em plástico rotomoldado; guarda-corpos e painéis de proteção nas áreas elevadas; ferragens em aço com proteção anticorrosiva e sistema de fixação adequado ao piso. Os componentes plásticos deverão ser confeccionados em polietileno rotomoldado de alta resistência, pigmentado na massa e com proteção contra raios UV. A estrutura metálica deverá possuir acabamento com pintura eletrostática a pó ou proteção anticorrosiva equivalente. Área mínima do equipamento: aproximadamente 21,00 m². Área de segurança: aproximadamente 59,36 m². Conformidade: atender aos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16071.	Unid.	22.862,63	Conforme solicitação da Secretaria

	Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos do playground, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.			
3	Playground infantil, indicado para crianças de 05 a 12 anos, com capacidade mínima para 21 crianças simultaneamente, dimensões aproximadas de 8,33 x 6,56 m, composto por: 03 torres com colunas em madeira plástica, seção mínima de 90 x 90 mm, com reforço interno e cantos arredondados; 03 plataformas com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica com espessura mínima de 1,50 mm e piso antiderrapante em madeira plástica; 03 coberturas tipo piramidal em polietileno rotomoldado, com proteção UV; 01 escada de acesso com degraus antiderrapantes e corrimãos laterais; 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado; 01 escorregador curvo em polietileno rotomoldado; 01 escorregador espiral em polietileno rotomoldado; 01 tobogã tubular em polietileno rotomoldado, com diâmetro interno mínimo de 750 mm; 01 túnel de passagem em polietileno rotomoldado; 01 módulo de escalada com apoios para mãos e pés; 01 escalada em cordas, com estrutura metálica e cordas de nylon; guarda-corpos e painéis de proteção nas áreas elevadas; ferragens em aço com proteção anticorrosiva e sistema de fixação adequado ao piso. Componentes plásticos em polietileno rotomoldado de alta resistência, pigmentado na massa e com proteção UV. Estruturas metálicas com acabamento em pintura eletrostática a pó ou proteção anticorrosiva equivalente. Área mínima aproximada: 54,64 m². Área de segurança aproximada: 108,31 m². Conformidade: ABNT NBR 16071. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos do playground, com**	**Unid.**	**32.900,00**	Conforme solicitação da Secretaria

	todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.			
4	Playground infantil modular, indicado para crianças de 05 a 07 anos, com capacidade mínima para 20 crianças simultaneamente, dimensões aproximadas de 9,83 x 3,88 m, composto por: 03 torres com colunas em madeira plástica, seção mínima de 90 x 90 mm, com reforço interno e cantos arredondados; 03 plataformas com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica galvanizada com espessura mínima de 1,50 mm e piso antiderrapante em madeira plástica; 02 coberturas tipo piramidal em polietileno rotomoldado, com proteção UV; 01 elemento decorativo tipo coqueiro em polietileno rotomoldado; 01 escada de acesso com degraus antiderrapantes e corrimãos laterais; 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado; 01 escorregador curvo em polietileno rotomoldado; 01 escorregador tubular em polietileno rotomoldado; 01 túnel de passagem em polietileno rotomoldado; 01 módulo de escalada com apoios para mãos e pés; 01 conjunto de escalada com cordas, estrutura metálica e cordas de nylon; 01 painel de atividades interativas; guarda-corpos e painéis de proteção nas áreas elevadas; ferragens em aço com proteção anticorrosiva e sistema de fixação adequado ao piso. Componentes plásticos em polietileno rotomoldado de alta resistência, pigmentado na massa e com proteção UV. Estruturas metálicas com acabamento em pintura eletrostática a pó ou proteção anticorrosiva equivalente. Área mínima aproximada: 38,14 m². Área de segurança aproximada: 88,27 m².	**Unid.**	**32.920,90**	Conforme solicitação da Secretaria

	Conformidade: atender aos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16071 **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos do playground, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**			
5	Playground infantil modular, indicado para crianças de 05 a 12 anos, com capacidade mínima para 25 crianças simultaneamente, dimensões aproximadas de 7,73 x 8,21 m, composto por: 04 torres com colunas em madeira plástica, seção mínima de 90 x 90 mm, com reforço interno e cantos arredondados; 04 plataformas com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica galvanizada com espessura mínima de 1,50 mm e piso antiderrapante em madeira plástica; 03 coberturas tipo piramidal em polietileno rotomoldado, com proteção UV; 01 escada de acesso com degraus antiderrapantes e corrimãos laterais; 01 escorregador reto em polietileno rotomoldado; 01 escorregador curvo em polietileno rotomoldado; 01 escorregador espiral em polietileno rotomoldado; 01 tobogã tubular em polietileno rotomoldado; 01 túnel de passagem em polietileno rotomoldado; 01 módulo de escalada com apoios para mãos e pés; 01 conjunto de escalada com cordas, estrutura metálica e cordas de nylon; 01 painel de atividades interativas; guarda-corpos e painéis de proteção nas áreas elevadas; ferragens em aço com proteção anticorrosiva e sistema de fixação adequado ao piso. Componentes plásticos em polietileno rotomoldado de alta resistência, pigmentado na massa e com proteção UV. Estruturas metálicas	**Unid.**	**37.900,00**	Conforme solicitação da Secretaria

	com acabamento em pintura eletrostática a pó ou proteção anticorrosiva equivalente. Área mínima aproximada: 63,46 m². Área de segurança aproximada: 120,28 m². Conformidade: atender aos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16071. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos do playground, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**			
6	Brinquedo infantil sobre mola em formato de golfinho com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de golfinho; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**2.200,00**	Conforme solicitação da Secretaria
7	Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**2.200,00**	Conforme solicitação da Secretaria
8	Brinquedo infantil sobre mola em formato de motocicleta com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul ou laranja, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido	**Unid.**	**2.200,00**	Conforme solicitação da Secretaria

	com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**			
9	CARROSSEL INFANTIL ASSENTOS EM ROTOMOLDADO Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado e tubos quadrados medindo 2,50 mm x 2,50 mm no centro com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½". Assentos em rotomoldado medindo 1,45 cm x 0,200 cm cor colorido **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**1.700,00**	Conforme solicitação da Secretaria
10	PISO EMBORRACHADO 15mm Cor: Preto O piso emborrachado é utilizado em parques infantis com objetivo de absorção de impactos, proteção às crianças contra quedas, conforto, beleza e estética. São diversas cores para você compor a sua área kids, playground ou parque infantil, combinando estética, segurança, funcionalidade e conforto, além da proteção acústica do ambiente. O piso é totalmente lavável, mantendo a higiene do ambiente. Espessura: 15mm Principais Caraterísticas: Atóxico, produzido com produtos não perigosos ou tóxicos. Possui protetor UV (ultravioleta) contra a incidência de raios solares e o ressecamento, garantindo a cor e a qualidade do produto exposto ao sol. Absorverdor de impactos, ideal para áreas de esportes ou de proteção a quedas, como parques infantis. Baixa flamabilidade, aliando conforto com segurança. Permeável, evitando águas empossadas, podendo ser utilizado em jardins e áreas externas descobertas. Anti-derrapante, sendo instalado ao redor de piscinas e em degraus de escadas, ou mesmo em áreas molhadas. Flexível, porém firme e durável. Monolítico e Indivisível (sem Costura), sem emendas e sem rejunte. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**M²**	**110,00**	Conforme solicitação da Secretaria

11	BANCO MADEIRA PLÁSTICA 3 PÉS Produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças 136x32mm, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. A sustentação do banco é feito por 3 (três) pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. Medidas: Largura 1,50m; Altura 0,78m; Largura Assento 0,42m; Altura Assento 0,44m. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**699,00**	Conforme solicitação da Secretaria
12	BANCO COM ENCOSTO EM METAL M-02 Banco fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 1.1/4" x 2 mm. E secundária com tubos redondos 1" x 2 mm, 1.1/4" x 2 mm, quatro barra chata de fixação com 60x35x4 mm com furo de 8 mm para parabold, tampas em aço carbono soldadas. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Dimensões aproximadas para instalação: 900x1500x450 mm (AlturaxLarguraxComprimento). **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**1095,00**	Conforme solicitação da Secretaria
13	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA- COLORIDO Produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças 136x32mm, duas no assento e duas no encosto, produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. A sustentação do banco é feito por 2 (dois) pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. Medidas: Largura 1,50m; Altura 0,78m; Largura Assento 0,42m; Altura Assento 0,44m. Peso 27kg Versão objetiva **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os**	**Unid.**	**789,99**	Conforme solicitação da Secretaria

	materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.			
14	LIXEIRA TELADA 1- CESTO M-08 Fabricado com tubo de aço carbono de no mínimo 2″ × 1,50 mm. Tubo de aço de 3/8, tela hortz 3x3cm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados. Tampão soldado em chapa de aço carbono. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos, com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização.**	**Unid.**	**540,00**	Conforme solicitação da Secretaria
15	BALANÇO FERRO 2 ASSENTOS EM ROTOMOLDADO BR-19. Medidas minimas: Comprimento: 3759 mm x Altura: 2492 mm x Largura: 1542 mm. **Incluindo o fornecimento, montagem, instalação e fixação completa dos equipamentos com todos os materiais e acessórios necessários à sua perfeita utilização**	**Unid**	**1.700,00**	Conforme solicitação da Secretaria

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal, contendo as seguintes informações/documentos:

a) Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência – TR;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente;

Ainda, fica definido:

a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: será aceito no máximo 2 participantes**, pois não temos capacidade para gerenciamento, não temos quadro de funcionários para atender a demanda.**
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens.

O prazo limite para envio da manifestação será de **8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação**.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por *e-mail* (compras2@santiagodosul.sc.gov.br) ou pelo telefone (49) 3345-3000.

Município de Santiago do Sul – SC, 06 de novembro de 2026.

ALACIR DURANTE:05481588943

Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE:05481588943
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=ALACIR DURANTE:05481588943
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.11.06 14:59:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ALACIR DURANTE
Prefeito Municipal de Santiago do Sul